普通鋼(SS400相当品)、S45C　磨平鋼　取扱寸法表

厚(t)	幅	L	S45C	厚(t)	幅	L	S45C	厚(t)	幅	L	S45C
3×	9	3		6×	9	3		9×	19	4	●
	10	3			10	3			22	4	●
	12	3			12	3			25	4	●
	13	3			13	3	●		32	4	●
	16	3			16	3	●		38	4	●
	19	3			19	3	●		44	4	●
	22	3			22	3	●		50	4	●
	25	3			25	3	●		60	4	●
	32	4			32	4	●		65	4	●
	38	4			38	4	●		75	4	●
	50	4			44	4	●		90	4	●
4×	10	2			50	4	●		100	4	●
	13	2			60	4	●		125	4	●
	16	3			65	4	●		150	4	●
	19	3			75	4	●		200	4	●
	22	3			90	4	●		250	4	
	25	3			100	4	●		300	4	
	32	4			125	4	●	10×	12	4	
4.5×	9	3			150	4	●		13	4	
	13	3	●		200	4			15	4	
	16	3	●	8×	10	4			16	4	
	19	3	●		12	4			19	4	
	22	3	●		13	4			20	4	
	25	3	●		16	4			22	4	
	32	4	●		19	4			25	4	
	38	4	●		20	4			30	4	
	50	4	●		22	4			32	4	
5×	10	2			25	4			38	4	
	13	3			30	4			40	4	
	16	3			32	4			50	4	
	19	3			38	4		12×	16	4	●
	22	3			50	4			19	4	●
	25	3		9×	12	4			20	4	●
	32	4			13	4			22	4	●
	38	4			16	4	●		25	4	●
	44	4			19	4	●		32	4	●
	50	4			22	4	●		38	4	●

厚(t)	幅	L	S45C
12×	44	4	●
	50	4	●
	60	4	●
	65	4	●
	75	4	●
	90	4	●
	100	4	●
	125	4	●
	150	4	●
	200	4	●
	250	4	
	300	4	
16×	19	4	●
	20	4	●
	22	4	●
	25	4	●
	32	4	●
	38	4	●
	44	4	●
	50	4	●
	60	4	●
	65	4	●
	75	4	●
	90	4	●
	100	4	●
	125	4	●
	150	4	●
	200	4	●
	250	4	
	300	4	
19×	22	4	●
	25	4	●
	32	4	●
	38	4	●
	44	4	●
	50	4	●
	60	4	●

厚(t)	幅	L	S45C
19×	65	4	●
	75	4	●
	90	4	●
	100	4	●
	125	4	●
	150	4	●
	200	4	●
	250	4	
	300	4	●
22×	25	4	●
	32	4	●
	38	4	●
	44	4	●
	50	4	●
	60	4	●
	65	4	●
	75	4	●
	90	4	●
	100	4	●
	125	4	●
	150	4	●
	200	4	●
	250	4	
	300	4	
25×	32	4	●
	38	4	●
	44	4	●
	45	4	●
	50	4	●
	60	4	●
	65	4	●
	75	4	●
	90	4	●
	100	4	●
	125	4	●
	150	4	●
	200	4	●

厚(t)	幅	L	S45C
25×	250	4	
	300	4	
28×	40	4	
30×	50	4	●
	60	4	●
	65	4	●
	75	4	●
	100	4	●
	125	4	●
	150	4	●
	200	4	
32×	50	4	●
	65	4	●
	75	4	●
	100	4	●
	125	4	●
	150	4	●
	200	4	
38×	50	4	●
	65	4	●
	75	4	●
	100	4	●
	125	4	●
	150	4	●
	200	4	